

# SGABELLI

ART. S9860 - S9861

## istruzioni d'uso e manutenzione



Strutture fisse realizzate interamente in tubo di alluminio saldato Ø mm. 30 x 2 sp. Gradini in alluminio di mm.200 x 22.

### PRECAUZIONI E NORME DI SICUREZZA

- **Prima dell'utilizzo degli sgabelli** accertarsi che non vi siano elementi danneggiati, flessioni di montanti e gradini, che i tappi antiscivolo siano integri e gli sgabelli siano in piano e perfettamente stabili.

### PER UN CORRETTO USO DEGLI SGABELLI È OBBLIGATORIO

- La salita e la discesa devono sempre essere effettuate guardando lo sgabello, non volgere mai la schiena allo sgabello stesso.
- Prestare la massima attenzione a linee elettriche dell'alta tensione (**mantenersi a distanza minima di 5 mt.**).
- Salire una persona per volta.
- **Portata Kg.150.**
- Non salire con scarpe slacciate, sporche di oli o grassi e con tacchi alti.
- Non aggiungere elementi di prolunga non previsti.
- Non usare su pavimenti cedevoli o con dislivelli. Inoltre il suolo non deve essere reso scivoloso da acqua, olio o altro.

#### SGABELLI

ARTICOLO	NUMERO GRADINI	ALTEZZA TOTALE (mm)	INGOMBRO ALLA BASE (mm)	ALTEZZA LAVORO mm
S9860	2	500	360/500 x 500	2400
S9861	3	750	550/780 x 770	2650

La scala accompagnata dal presente foglio istruzioni, è costruita in conformità alle disposizioni della normativa europea UNI EN 14183 in linea con quanto richiesto nel D.Lgs. 81/08.

### MANUTENZIONE

Controllare periodicamente lo stato dei materiali e in caso di usura dei piedi in gomma sostituirli.

Controllare periodicamente lo stato di conservazione della pedana.

I depositi di sporco provocati dall'uso possono essere rimossi con acqua o pasta per la pulizia (non utilizzare solventi che possono opacizzare le superfici).

TECNOTELAI SRL