

# SGABELLI

Art. S9880 – S9881

## istruzioni di uso e manutenzione



Strutture realizzate interamente in alluminio anodizzato.  
Ingombro mm. 120 in posizione chiusa. Gradini con ampia pedata di mm.370 x 230.  
Paracorpo di protezione giallo.

### PRECAUZIONI E NORME DI SICUREZZA

- **Prima dell'utilizzo degli sgabelli** accertarsi che non vi siano elementi danneggiati, flessioni di montanti e gradini, che i tappi antisdrucchiolo siano integri

### PER UN CORRETTO USO DELLE SCALE È OBBLIGATORIO

- La salita e la discesa devono sempre essere effettuate guardando lo sgabello, non volgere mai la schiena allo sgabello stesso
- Prestare la massima attenzione alle linee elettriche dell'alta tensione (**mantenersi a distanza minima di 5 mt.**)
- Salire una persona per volta.
- **Portata massima di Kg.150.**
- Non salire con scarpe slacciate, sporche di oli o grassi e con tacchi alti.
- Non aggiungere elementi di prolunga non previsti.
- Non usare su pavimenti cedevoli o con dislivelli. Inoltre il suolo non deve essere reso scivoloso da acqua, olio o altro.

### SGABELLI

ARTICOLO	NUMERO GRADINI	ALTEZZA CHIUSA (mm)	ALTEZZA UTILE (mm)	INGOMBRO ALLA BASE (mm)	ALTEZZA LAVORO (mm)
S9880	3	1190	730	510 x 790	2650
S9881	4	1520	960	510 x 1040	2880

La scala accompagnata dal presente foglio istruzioni, è costruita in conformità alle disposizioni della normativa europea UNI EN 14183:2004 e in linea con quanto richiesto nel D.Lgs. 81/08.

### MANUTENZIONE

Controllare periodicamente lo stato dei materiali in genere e in caso di usura dei piedi in gomma sostituirli.  
Controllare periodicamente lo stato di conservazione della pedana.

I depositi di sporco provocati dall'uso possono essere rimossi con acqua o pasta per la pulizia (non utilizzare solventi che possono opacizzare le superfici).

TECNOTELAI SRL