



Contenitori **sovrapponibili**, anche con coperchio, **fino a 4 pezzi (1+3)** in POLIPROPILENE stampati ad iniezione per uso industriale, commerciale e di stivaggio in genere. Inattaccabili da alcali, oli, solventi e acidi (*), non assorbono umidità e odori. Particolarmente rinforzati, resistono bene agli urti e possono essere stoccati anche all'aperto. Realizzati con materiali riciclati.

Art.
P413Art.
P426
coperchioArt.
P422Art.
P424

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm)	PORTATA (Kg)	CAPACITÀ (lt)	DESCRIZIONE
P413	1200 x 1000 x 830	1120 x 920 x 655	600	680	contenitore con piedi h mm. 120
P422	1000 x 700 x 650	938 x 640 x 502	300	300	contenitore con piedi h mm. 120
P424	1000 x 700 x 800	938 x 640 x 502	300	300	contenitore con ruote girevoli ø mm. 125 con cuscinetti
P426	1020 x 720 x 30	-	-	-	coperchio ad incastro reggettabile per art. P422-P424

(*) La resistenza agli acidi varia a seconda del tipo, della concentrazione e della temperatura degli stessi. Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.



ANTRACITE



Art.
P414



Art.
P415

Art.
P420
coperchio



Art.
P416



Art.
P418

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm)	PORTATA (Kg)	CAPACITÀ (lt)	DESCRIZIONE
P414	1200 x 800 x 850	1130 x 730 x 695	500	570	contenitore con piedi h mm. 120
P415	1200 x 800 x 850	1130 x 730 x 695	500	570	contenitore con sportello h mm. 335
P416	1200 x 800 x 1000	1130 x 730 x 695	400	570	contenitore con ruote girevoli ø mm. 125 con cuscinetti
P418	1200 x 800 x 850	1130 x 730 x 695	500	570	contenitore con slitta
P420	1216 x 815 x 30	-	-	-	coperchio ad incastro reggettabile per art. P414-P416-P418



Contenitori pallettizzati e sovrapponibili, **fino a 3 pezzi (1+2)**, in **POLIETILENE ATOSSICO** stampati ad iniezione, **omologati per lo stoccaggio e il trasporto di batterie esauste** (codici UN No.2794, 2795, 2800 e 3028) in conformità alle istruzioni di imballo P801 della normativa **ADR**, corredati di etichetta e sacco interno in polietilene. Robusti e resistenti agli urti. In caso di stoccaggio all'aperto o di trasporto su automezzi non telonati, è obbligatorio l'utilizzo del coperchio e l'omologazione risulta valida solo con coperchio reggiato.

Art.
P421
coperchio



Art.
P423
coperchio



Art.
P417



Art.
P419

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm)	PORTATA (Kg)	CAPACITÀ (lt)	DESCRIZIONE
P417	1200 x 800 x 850	1130 x 725 x 690	500	550	contenitore
P419	1000 x 700 x 650	940 x 640 x 500	300	297	contenitore
P421	1215 x 815 x 30	-	-	-	coperchio ad incastro reggettabile per art. P417
P423	1020 x 720 x 30	-	-	-	coperchio ad incastro reggettabile per art. P419