



• LA SCELTA DELLA SCALA È IN  
FUNZIONE DELL'ALTEZZA DI LAVORO.

Realizzate interamente in alluminio anodizzato con montanti sezione mm. 24 x 50. Gradini antisdrucciolevoli sezione mm. 85 bloccati direttamente ai montanti. Dotate di vaschetta portattrezzi in plastica nera e pianerottolo autobloccante di mm. 260 x 270 profondità. Le scale da 5 a 8 gradini sono dotate di 2 nastri di tenuta. **Portata Kg. 150.** Costruite in conformità alle disposizioni della normativa europea UNI EN 131 in linea con quanto richiesto nel D.Lgs. 81/08.



Art.  
S9811

Art.  
S9816

Art.  
S9821

ART.	N° GRADINI (*)	H. TOTALE (mm)	H. PIANEROTTOLO (mm)	INGOMBRO ALLA BASE (mm)	H. LAVORO (mm)
S9801	3	1250	650	440 x 650	2450
S9806	4	1485	885	470 x 810	2685
S9811	5	1720	1120	500 x 970	2920
S9816	6	1960	1360	530 x 1130	3160
S9821	7	2190	1590	560 x 1330	3390
S9826	8	2425	1825	590 x 1480	3625

(\*) Il numero dei gradini comprende anche il pianerottolo.