



- LA SCELTA DELLA SCALA È IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA DI LAVORO.
- PRODOTTO FORNITO MONTATO.

Costruita in alluminio estruso nervato, montanti con sezione mm. 80 x 25 rampa salita e mm. 57 x 27 schienale, 2 ruote posteriori ø mm. 150, gradini antisdrucciolo di mm. 80 saldati ai montanti per creare una struttura ultrasensibile. Provista di 2 corrimano con guarda-corpo h. mm. 800, ampio pianerottolo di mm. 450 x 500, pianetto portattrezzi con portata Kg.10 Max. Traverse e maniglie ad apertura rapida; il sistema frenante è automatico ed è attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro. Pieghevole. Ingombro scale chiuse mm. 330. **Portata Kg. 150.** Costruite in conformità alle disposizioni della normativa europea UNI EN 131 in linea con quanto richiesto nel D.lgs 81/08.



Art.
S9892



ART.	N° GRADINI (*)	H. PIANEROTTOLO (mm)	DIMENSIONI LxPxH (mm)	H. LAVORO (mm)
S9890	4(**)	1000	800 x 1370 x 1800	3000
S9892	6	1400	830 x 1700 x 2200	3400
S9894	8	1900	850 x 2060 x 2700	3900
S9896	10	2300	900 x 2400 x 3100	4300
S9898	12	2800	940 x 2800 x 3600	4800

(*) Il numero dei gradini comprende anche il pianerottolo.

(**) La scala a palchetto a 4 gradini è dotata di maniglie di sollevamento e aste antichiusura/apertura più sottili.