



INOX



ALLUMINIO
gradini

- LA SCELTA DELLA SCALA È IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA DI LAVORO.
- PRODOTTO FORNITO SMONTATO.

Realizzate in profilati di acciaio INOX AISI 441 (EN 1.4509), sezioni di mm. 60 x 20, 40 x 20 e 30 x 15. Ruote posteriori, fisse, ø mm. 140 con boccia e anteriori, girevoli, con molla ø mm. 100 con cuscinetti e parafili. Le scale, da 4 a 8 gradini, sono dotate di blocco automatico con il peso della persona; le scale, da 10 gradini, sono corredate di dispositivo frenante di sicurezza. Gradini antisdrucchiolevoli in alluminio sezione mm.150 x 23. Pianerottolo in alluminio mm.450 x 340 profondità. **Portata Kg 150**. Costruite in linea con quanto richiesto nel D.lgs 81/08.



ART.	NUMERO GRADINI (*)	H. PIANEROTTOLO (mm)	DIMENSIONI LxPxH (mm)	H. LAVORO (mm)
S9901	4	1000	580 x 1020 x 2000	2850
S9905	6	1500	650 x 1290 x 2500	3350
S9915	8	2000	710 x 1560 x 3000	3850
S9925	10	2500	770 x 1840 x 3500	4350

(*) Il numero dei gradini comprende anche il pianerottolo.