



ACCESSORI

NOTE  
TECNICHE

- PRODOTTI FORNITI PRE-MONTATI
- PIANO E MENSOLE IN LAMINATO ANTIGRAFFIO
- VERNICIATURA A POLVERE DISSIPATIVA

COLORI DI SERIE



RAL 7035



PIANO  
grigio chiaro

Postazione di lavoro in ESD realizzata in materiale antistatico dissipativo non soggetto a degrado né ad usura nel tempo. Piano di lavoro grigio chiaro in laminato antigraffio dissipativo con bordi in ABS di colore nero spessore mm. 25, completo di nodo di terra, braccialetto ESD per operatore, cavo di collegamento con terminazione a bottone maschio e bottone femmina. Il banco è corredato da montanti, traversi e pannello in lamiera di acciaio completo di 6 prese Schuko e interruttore magnetotermico. Cavo di alimentazione mm. 1700 fornito senza la presa terminale. I montanti sono completi di 1 mensola di mm. 1500 x 350 x 25 h. in laminato grigio come il piano e 1 plafoniera led 220-240V colore 4200K completo di ganci di scorrimento. Piedini regolabili millimetrici. Portata Kg 200\*. Verniciatura a polveri epossidiche dissipative. Fornito pre-montato in imballo con cassa di legno di sicurezza.

Dimensioni: mm. 1500 x 850 x 800/1950 h. Conforme alla normativa IEC61340-5-1. Corredato di dichiarazione CE.



Art.  
BA150GC

**DATI TECNICI**

- Dimensioni ripiano LxPxH mm. 1500 x 350 x 25
- Illuminazione plafoniera LED, 220-240V, colore 4200K

**RESISTIVITÀ SUPERFICIALE**

- $R_s$  piano di lavoro  $10^4\Omega < R_s < 10^9\Omega$
- $R_s$  vernice  $10^9\Omega < R_s < 10^{10}\Omega$

ACCESSORI



Art.  
P222

Contenitore portaminuteria a bocca di lupo in polipropilene conduttivo ESD, idoneo per il picking dell'industria elettronica. Dimensioni LxPxH mm. 105 x 170 x 75.

(\*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

NOTE  
TECNICHE

COLORI DI SERIE

- PRODOTTI FORNITI MONTATI
- VERNICIATURA A POLVERE DISSIPATIVA (CASSETTIERA)

  
RAL 7035  
CASSETTIERA

  
NERO  
SGABELLO

**Cassettiera** a 3 cassetti con altezza frontali di mm. 160. Struttura monoblocco in lamiera di acciaio di prima scelta, spessore mm. 8/10, costruita con materiali antistatici dissipativi che non permettono la generazione di cariche elettrostatiche. Dotata di n. 4 ruote Ø mm. 60 dissipative di cui 2 con freno. Chiusura con chiave. Dimensioni LxPxH mm. 410 x 580 x 590. Conforme alla normativa IEC61340-5-1.

**Sgabello** girevole antistatica con imbottitura in poliuretano espanso e rivestimento in poliuretano. La base è in metallo a cinque razze, le ruote sono in plastica dura antistatica. La seduta e lo schienale possono essere regolati in base alle preferenze dell'utilizzatore. Altezza seduta regolabile mm. 450-560. Conforme alla normativa IEC61340-5-1. Portata Kg 120.

Art.  
BA41GC

**RESISTIVITÀ SUPERFICIALE**

- $R_s$  vernice  $10^3\Omega < R_s < 10^9\Omega$



Art.  
1758A