



- PER MISURE DIVERSE INTERPELLARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.
- TASSELLI ESCLUSI.


Realizzate interamente in alluminio anodizzato, composte da elementi componibili fra loro tramite anelli a doppio incastro e senza saldature. Adatte per l'accesso su edifici o esigenze di ispezioni periodiche in quota senza rischi. Scale con montanti sezione mm. 25 x 65, gradini antisdrucciolevoli mm. 30 x 30 con passo mm. 300, gabbie di sicurezza con profilo a doppia nervatura e profondità mm. 600, modulo di sbarco con lunghezza mm. 714 e staffe a parete per distanza max di mm. 160 utile. **Portata Kg.150**. Accessoriabili con cancelletto antintrusione e staffe a muro di profondità maggiore. Costruite in conformità al D. Lgs. 81/08.



Scala



Sbarco



Gabbia

SCALE A GABBIA

ART.	ALTEZZA SBARCO (mm)	SCALA (mm)			GABBIA (mm)			STAFFE FISSE	INNESTI
		1800 6 gradini	2100 7 gradini	2400 8 gradini	1726	2026	2326		
S9970	5100-5400	-	2	-	-	1	-	8	4
S9972	6600-6900	2	1	-	2	-	-	8	6
S9974	6900-7200	1	2	-	1	1	-	8	6
S9976	7200-7500	-	3	-	-	2	-	10	6
S9978	7500-7800	-	2	1	-	1	1	10	6

Per la scelta dell'articolo è necessaria la quota di sbarco e la distanza dal muro.
A parità di quota scegliere la scala più alta.

ACCESSORI

Art.
S9980

Art.
S9982

Art.
S9984

ART.	DESCRIZIONE
S9980	cancelletto antintrusione lucchettabile lucchetto escluso (foro ø 14)
S9982	staffa a parete regolabile da mm. 165 a mm. 300 max
S9984	staffa a parete fissa mm. 160 utile supplementare (foro ø 12)